



Смазки - Моторные масла – Масла для тяжелых условий эксплуатации

Версия: 137/05

# **Premium Blue™ 7800 15W-40**

Моторное масло Premium Blue исключительно рекомендовано и одобрено компанией Cummins ("THE ONLY ONE"™). Уникальная формула, разработанная совместно с Cummins, обеспечивает максимальную эффективность и защиту двигателей грузовых автомобилей, автобусов и другого коммерческого транспорта. Масло PREMIUM BLUE 7800 15W-40 отвечает требованиям спецификаций Cummins CES 20078, CES 20077, CES 20076. Новейшая технология позволяет максимально повысить рабочие характеристики и долговечность двигателя, тем самым снижая затраты на обслуживание.

Сертификаты и спецификации
ACEA E7
API CI-4
Caterpillar ECF-2
Cummins CES 20078, CES 20077, CES 20076
Daimler Truck DTFR 15B110 (MB-228.3)
Detroit Diesel DFS 93K215, 93K214
Deutz DQC III-18
Global DHD-1
MTU Type 2
Volvo VDS-3
Mack EO-N
Renault VI RLD-2

# Отличительные черты и преимущества

### Создано в сотрудничестве с компанией Cummins

Premium Blue – это моторное масло серии THE ONLY ONE, исключительно рекомендованное и одобренное компанией Cummins.

# Превосходная эффективность и защита

С помощью специалистов Cummins компания Valvoline разработала превосходный состав, позволяющий повысить эффективность смазки и тем самым улучшить защиту двигателя.

# Прекрасная нейтрализация кислот

Специальные присадки нейтрализуют вредные кислоты, тем самым снижая износ двигателя, риск поломок и затраты на обслуживание.

### Прекрасная защита от окисления и сохранение вязкости

Различные тесты демонстрируют прекрасную защиту от окисления и сохранение вязкости.

# Великолепное диспергирование сажи

Диспергирование позволяет маслу взвешивать и выводить загрязняющие вещества различного происхождения, например сажу от сгорания топлива. Специальная технология, примененная в этом продукте, оптимизирует диспергирование сажи и помогает снизить износ двигателя, связанный с напичием сажи

# Эффективность при низких температурах

Множество тестов продемонстрировали превосходную текучесть Premium Blue 7800 при очень низких температурах. В суровых зимних условиях моторное масло имеет тенденцию к загустеванию. Premium Blue 7800 разработано специально для защиты двигателя даже самой холодной зимой.

# Совместимо с системами EGR и SCR

Рекомендовано для двигателей, оборудованных системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и селективного каталитического восстановления (SCR). Не рекомендуется для двигателей с противосажевыми фильтрами (DPF).

# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



# Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт

www.valvolineeurope.com

Все спецификации производителей комплектного оборудования доступны по адресу: <a href="https://pisheets.valvoline.com/">https://pisheets.valvoline.com/</a>

# Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Premium Blue 7800	
Класс вязкости по SAE	15W-40
<b>Вязкость</b> , мм²/с при 100 °C. ASTM D-445	14.7
<b>Индекс вязкости</b> ASTM D-2270	140
Вязкость, мПа с -20°С. ASTM D-5293	5437
<b>TBN</b> , Mr KOH/g ASTM D-2896	10.4
<b>Температура потери текучести, °C</b> ASTM D-5949	≤ -33
<b>Удельная плотность</b> при 15,6°C. ASTM D-4052	0.875
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда (СОС), °С. ASTM D-92	239

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

# Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <a href="http://sds.valvoline.com">http://sds.valvoline.com</a>

### Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

### Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°С, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ - 137/04

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises East doo Krušev ас и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.



<sup>™</sup> Тов арный знак компании Valvoline, зарегистриров анный в различных странах 2023