

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Смазки - Моторное масло - Моторные масла для легковых автомобилей

Версия: 001/20d

Valvoline™ SynPower™ 0W-40

VALVOLINE SynPower — синтетическое моторное масло премиум-класса, рекомендованное производителями комплектного оборудования.

Масло SynPower обеспечивает максимальную эффективность и защиту в любых условиях эксплуатации и соответствует новейшим стандартам ведущих моторостроителей моторостроителей.

Сертификаты и спецификации

MB-Approval 229.5

ACEA A3/B4

API SP

BMW LL-01

Ford WSS-M2C937-A

MB-229.3

MB 226,5

Renault RN0700/RN0710

VW 502 00/505 00

Рекомендовано для использования в случаях, когда указаны спецификации Fiat 9.55535.M2/ N2 и Z2

Области применения

SynPower 0W-40 отвечает требованиям спецификации MB-229.5, его также можно применять в случаях, когда рекомендовано масло 0W-40.

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и малотоннажного коммерческого транспорта.

Для двигателей с турбонаддувом и каталитическими нейтрализаторами. Продукт пригоден для средних интервалов замены масла.

Для двигателей с прямым впрыском (тест VW DID). Подходит для использования в холодном климате при температурах до -50°C

Обязательно уточняйте надлежащую спецификацию масла в руководстве по эксплуатации.

Отличительные черты и преимущества

Защита двигателя и системы выпуска

Моторное масло SynPower содержит базовые масла самого высокого качества и новейшие присадки, которые обеспечивают максимальную защиту и эффективность при любых условиях эксплуатации. Соответствует новейшим стандартам ведущих моторостроителей.

Борьба с отложениями

Специальные присадки предотвращают образование шлама и вредных отложений в двигателе.

Чистота двигателя

Поддерживает исключительную чистоту двигателя благодаря уменьшению отложений.

Большой интервал замены

Продукт отличается превосходной стабильностью. Долговременная эффективности длительные интервалы замены.

Защита от износа

Обеспечивает превосходную защиту от износа при любых рабочих условиях.

Превосходная эффективность при холодном пуске

Мгновенная подача масла при низких температурах облегчает холодный пуск и оптимальную смазку уже через несколько секунд после включения зажигания.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт

www.valvolineeurope.com

Все спецификации производителей комплектного оборудования доступны по адресу: <https://pisheets.valvoline.com/>

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

SynPower	
Класс вязкости по SAE	0W-40
Вязкость, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	13,5
Вязкость, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	76
Индекс вязкости ASTM D-2270	182
Вязкость, мПа с -35°С. ASTM D-5293	6000
TBN, мг KOH/g ASTM D-2896	12,4
Температура потери текучести, °С ASTM D-5949	-48
Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-4052	0,842
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда (COC), °С. ASTM D-92	220

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://sds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°С, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ – 001/20с

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах © 2022

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.