

Смазочные материалы – Консистентные смазки

Версия: 623/01

## Valvoline™ Earth Lithium 2

**Высокоэффективная полусинтетическая консистентная смазка для разнообразных условий эксплуатации различной внедорожной техники. Обеспечивает сбалансированную максимальную допустимую нагрузку в широком спектре нагрузок, скоростей и температур.**

Valvoline Earth Lithium 2 представляет собой консистентную смазку с литием на основе минеральных и сложнэфирных базовых масел высокой вязкости, которая способна выдерживать высокие температуры без существенного размягчения. Продукт отличается прекрасной нагрузочной способностью, хорошо защищает от коррозии и легко наносится при низких температурах. Синий цвет смазки Valvoline Earth Lithium 2 позволяет легко контролировать обработанные детали.

### Уровни эффективности

DIN 51502:	KP2K-20
ISO 6743:	L-XBDEB2

### Области применения

Рекомендовано для смазки открытых шестерен, кабелей и муфт грузовых автомобилей и прицепов.

Пригодна для землеройного оборудования, например бульдозеров и драглайнов, ведущих колес гусеничной техники, открытых шестерен, поверхностей скольжения, цепей, кабелей и пр.

Исключительно удобна для применения в строительстве и сельском хозяйстве.

### Отличительные черты и преимущества

#### Усиленная защита

Valvoline Earth Lithium 2 защищает от ржавления и коррозии. Полусинтетическое базовое масло обеспечивает прекрасную устойчивость к окислению. Консистентная смазка обладает высокой механической стабильностью, поэтому остается на месте даже при высоких нагрузках.

#### Превосходная эффективность

Продукт гарантирует смазку и защиту в самых суровых условиях, например при повышенной влажности. В присутствии воды сохраняется хорошая пленка смазки.

#### Универсальное назначение

Консистентная смазка Valvoline Earth Lithium 2 разработана для компаний, которым требуется смазка дорожно-строительной техники в условиях высокой температуры и запыленности.

#### Полусинтетическая

Полусинтетическое базовое масло делает смазку устойчивой к широкому диапазону температур и предотвращает испарение, тем самым увеличивая срок эксплуатации.

# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



## Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт [www.valvolineeurope.com](http://www.valvolineeurope.com)

## Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Earth Lithium 2	
Сорт NLGI	2
Мыло	Литий
Цвет	Синий
Текстура	С высокой адгезией, тягучая
Плотность при 20 °С.	0,93
Температура при нанесении °С.	от -20 до +140
Вязкость масла, мм <sup>2</sup> /с при 40°С	220
Температура каплепадения, °С	190
Нагрузка сваривания для 4 шаров, кг	200
Вымываемость водой при 80°С	3%
Коррозия меди	1b

**Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа**

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2017

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

## Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.valvoline.com>

## Защита окружающей среды

Отработанное масло и смазку следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

## Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°С, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ –